

## DRUCKSCHALTER

WASSER / DAMPF / LUFT / ÖL

PS12CF	-0.5 bis 6bar	0.6 bis 4 bar adj Differenz	1/4" BSP Innengewinde
PS12CM	-0.5 bis 6bar	0.6 bis 4 bar adj Differenz	1/4" BSP Aussengewinde
PS12DF	5 bis 16bar	2 bis 4 bar adj Differenz	1/4" BSP Innengewinde

Manipulationssichere, versteckte Einstellung

PS12CFC	-0.5 bis 6bar	0.6 bis 4 bar adj Differenz	1/4" BSP Innengewinde
---------	---------------	-----------------------------	-----------------------

Mit Abdeckung



## DRUCKDIFFERENZSCHALTER , WASSER

WASSER

24V-250V Wechselspannung 3A SPDT 1/4" BSP Innengewinde, IP30

DPS113-5	0.5 bis 4bar	0.1bar Differenz	1/4" BSP Innengewinde
DPS113-2	0.2 bis 4bar	0.1bar Differenz	1/4" BSP Innengewinde



## DRUCKDIFFERENZSCHALTER, LUFT

Luft / Gase (nicht entflammbar und nicht aggressiv)

Umgebungstemperatur -20°C bis 85°C, 6 mm Anschlussverbindung, IP54

DPSA-20	0.2 - 2 mbar [ 20-200pa ]	0.1 mbar Differenz [ 10pa ]	250V 1.5A[0.4]A SPDT
DPSA-50	0.5 - 5 mbar [ 50-500pa ]	0.2 mbar Differenz [ 20pa ]	250V 1.5A[04]A SPDT
DK1	Rohrleitungssatz, PVC-Schlauch und 2 Kunststoffrohradapter		

