

RAUMTHERMOSTAT

2- Leitungsverbindung, Dampfdrucksensor

| | | | | |
|------|---------------------------------------|----------------|-------|------|
| RS-1 | 10°C bis 30°C | 0.5K Differenz | 6A[3] | SPDT |
| RS-2 | als RS-1 mit Schalter: Heizen- Kühlen | | | |



FROSTTHERMOSTAT

| | | | |
|-------|---------------|---------------------------------|------|
| RS-1F | -5°C bis 50°C | frost stat with 16A [resistive] | SPDT |
|-------|---------------|---------------------------------|------|

PROGRAMMIERBARES RAUMTHERMOSTAT

Wandmontage, intelligentes Thermostat

| | | |
|------|--------------|--|
| RS-5 | 0°C bis 50°C | 7 Tage- oder 5-2 Tage-Programm wählbar |
|------|--------------|--|

Das RS-5 ist ein formschönes, für 5 /2 oder 7 Tage programmierbares Raumthermostat, das so konstruiert wurde, dass es automatisch Zeiten und Temperaturen aller Zentralheizungsanwendungen im Haus steuert. Das RS-5 kann Umwälzpumpen, Heizkessel, und Zonenventile schalten. Bei sich täglich unterscheidendem Heizungsbedarf, stellt das RS-5 eine für den Nutzer einfach zu bedienende Funktionseinheit dar.

Funktionen:

- Spannungsfreie Kontakte
- 5/2 oder 7 Tages-Programmierbar
- Eingebaute Anfangsprogrammierung zur schnellen Installation
- Akkustromversorgung mit Ersatzanzeige
- Frostwächter
- Große, einfach zu lesendes LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- 5 Zeit-/Temperaturänderungen · Brenner ein als Symbol
- Leichter Zugriff auf die Akkuabdeckung
- Industriestandard-Rückwand zur leichten Verkabelung
- Nutzerfreundlich

