

08 MAGNETVENTILE

2/2 WEGE MAGNETVENTIL / DIREKTGESTEUERT, NORMAL GESCHLOSSEN

Wasser, Luft & Öl -10°C bis +140°C. Zwei Wege. Normal geschlossen.

20B	1/4"	140°C	NC	0 bis 16 bar
20C	3/8"	140°C	NC	0 bis 6 bar
20D	1/2"	140°C	NC	0 bis 6 bar
20E	3/4"	140°C	NC	0 bis 2.5 bar
20F	1"	140°C	NC	0 bis 2.5 bar

*Spulen und Verbindungen sind nicht im Preis inbegriffen.



2/2 WEGE MAGNETVENTIL / SERVOGESTEUERT MIT MEMBRANE, NORMAL GESCHLOSSEN

Wasser, Luft & Öl -10°C bis +90°C. Zwei Wege. Normal geschlossen.

23C	3/8"	90°C	NC	0.1 bis 20 bar
23D	1/2"	90°C	NC	0.1 bis 20 bar
23E	3/4"	90°C	NC	0.1 bis 20 bar
23F	1"	90°C	NC	0.1 bis 20 bar
23G	1 1/4"	90°C	NC	0.1 bis 10 bar
23H	1 1/2"	90°C	NC	0.1 bis 10 bar
23I	2"	90°C	NC	0.1 bis 10 bar

Dampf / hohe Temperaturen, Heisswasser -10°C bis +140°C Zwei Wege. Normal geschlossen.

63C	3/8"	140°C	NC	0.1 bis 4 bar
63D	1/2"	140°C	NC	0.1 bis 4 bar
63E	3/4"	140°C	NC	0.1 bis 4 bar
63F	1"	140°C	NC	0.1 bis 4 bar
63G	1 1/4"	140°C	NC	0.1 bis 4 bar
63H	1 1/2"	140°C	NC	0.1 bis 4 bar
63I	2"	140°C	NC	0.1 bis 4 bar

*Spulen und Verbindungen sind nicht im Preis inbegriffen.



2/2 WEGE MAGNETVENTIL / SERVOGESTEUERT MIT MEMBRANE, NORMAL GEÖFFNET

Wasser, Luft & Öl -10°C bis +90°C. Zwei Wege. Normal offen

29C	3/8"	90°C	NO	0.1 bis 20 bar
29D	1/2"	90°C	NO	0.1 bis 20 bar
29E	3/4"	90°C	NO	0.1 bis 20 bar
29F	1"	90°C	NO	0.1 bis 20 bar
29G	1 1/4"	90°C	NO	0.1 bis 10 bar
29H	1 1/2"	90°C	NO	0.1 bis 10 bar
29I	2"	90°C	NO	0.1 bis 10 bar

*Spulen und Verbindungen sind nicht im Preis inbegriffen.

*Nur mit 24 V Wechselspannungs- und 230 V Wechselspannungs-Spulen lieferbar.



2/2 WEGE MAGNETVENTIL/ DIREKTGESTEUERT, NORMAL GESCHLOSSEN

Kälteanlagen & Klimaanlage -40°C bis +180°C. Zwei Wege. Normal geschlossen
Kältemittel: R134a, R22, R404a 2,5mm Öffnung 3,5 l/min KV

21B	1/4" SAE Flare	180°C	NC	0 bis 30 bar MOPD
21C	3/8" SAE Flare	180°C	NC	0 bis 30 bar MOPD
22B	1/4" ODF Solder	180°C	NC	0 bis 30 bar MOPD
22C	3/8" ODF Solder	180°C	NC	0 bis 30 bar MOPD

*Spulen und Verbindungen sind nicht im Preis inbegriffen.



2/2 WEGE MAGNETVENTIL / 30 BAR, DIREKTGESTEUERT, NORMAL GESCHLOSSEN

Zwei-Wege-Hochdruck 30 bar für Wasser, Luft und Öl

20B30	1/4"	140°C	NC	0 bis 30 bar
-------	------	-------	----	--------------

*Spulen und Verbindungen sind nicht im Preis inbegriffen.



3/2 WEGE, MAGNETVENTIL, DIREKTGESTEUERT, NORMAL GESCHLOSSEN

Zur Anwendungen in folgende Anlagen:

Sterilisatoren, Luftkompressoren, Espressomaschinen, Vorsteuerventilen, Dieselölbrennern, Polyurethane Anlagen und Wasseraufbereitungsanlagen.

20B141	1/4"	140°C	NC	0 bis 7 bar
--------	------	-------	----	-------------

*Spulen und Verbindungen sind nicht im Preis inbegriffen.



SPULEN FÜR MAGNETVENTILE TYPEN 20, 23 und 63

C12DC	12 V Gleichspannung	12W
C24DC	24 V Gleichspannung	12W
C24AC	24 V Wechselspannung	14W
C110	110 V Wechselspannung	9W
C230	230 V Wechselspannung	14W



VERBINDUNGSSTECKER FÜR DIE OBIGEN SPULEN

1578501	Rotationsadapter	DIN 43650
---------	------------------	-----------

