

12

STRÖMUNGSWÄCHTER

LUFTSTRÖMUNG, HOCHBELASTBAR MIT STAHLABDECKUNG

Schalter mit einstellbarer Empfindlichkeit, Testschalter, wetterfest nach IP54 SPDT

FSA-1	Verbindungsplatte		IP45
-------	-------------------	--	------



STRÖMUNGSWÄCHTER, WASSERDURCHFLUSS

Testschalter mit einstellbarer Empfindlichkeit, 1" BSP Messingverbindung, Hochbelastbar mit Stahlabdeckung

FSL-1	1" to 6" Rohr	Edelstahlpaddel	IP45
-------	---------------	-----------------	------



Wetterfest nach IP65 mit Kunststoffabdeckung

FSL-65	1" to 6" Rohr	Edelstahlpaddel	IP65
--------	---------------	-----------------	------

WASSERDURCHFLUSS, LINEAR

Einstellbare Empfindlichkeit, Testschalter

FSP15	1/2" BSP	Messingkörper	IP45
FSP20	3/4" BSP	Messingkörper	IP45



AUTOMATISCHES BYPASS-VENTIL

ABV-22	22mm Verschvounung	0.1 bis 0.6 bar Druckdifferenz
--------	--------------------	--------------------------------

Maximaldruck 3 bar. Maximale Durchflusstemperatur 110°C

Hohe Kapazität, bis zu 50 Liter pro Minute

Verriegelung: Nach der Einstellung kann das Ventil durch Festziehen der Schraube in der Kappe verriegelt werden.

