

# Controlli di livello

A

Livellostati elettronici a sonde per liquidi conduttivi



**di regolazione**  
**A03F** 24Vca  
**A03M** 230Vca  
**di blocco con riarmo manuale**  
**A04F** blocco 24Vca  
**A04M** blocco 230Vca  
**sonde porta elettrodi**  
**EA18** 10bar 160°C G 3/8"  
**EA19** 80°C cavo non incluso  
**EA20** 35bar 250°C G 3/8"  
**EA21** 50°C cavo 6mt

Livellostati magnetici



**AD22** 25÷175mm a flangia  
**AD23** 20÷180mm a flangia  
**AD52** 20 ÷ 55mm G 1" 1/4  
**Esecuzione teflonata**  
**AD23A** 20÷180mm a flangia  
**Con galleggianti in resina termoplastica**  
**AD52P** 20÷55mm G 1" 1/4  
**AD52PS1** 20 ÷ 55mm G 1"

Livellostati elettromeccanici per circuiti in pressione fino 16 bar



**A41A** 25÷75mm a flangia  
**A41B** 55÷210mm a flangia  
 65÷305mm a flangia  
 95÷370mm a flangia  
 140÷570mm a flangia  
**A42A** 15÷50mm Gc 1"

Livellostato elettromeccanico a galleggiante per il comando di motori trifase per liquidi fino a 50°C



**A70** 50÷750\*

\*Il salto di livello indicato (50÷750mm) è ottenuto usando la fune di serie (1mt)

Livellostati elettromeccanici sommersi per acque chiare e scure



**acque scure**  
**A94C** cavo 5mt  
**A94D** cavo 15mt  
**acque chiare**  
**A95...** 3-5-10-15 mt in PVC  
 3-5-10-15-20-25 mt in neoprene

Livellostati elettronici sommersi per gasolio di regolazione a sicurezza intrinseca



**A96C** 5mt cavo in neoprene  
**A96D** 15mt cavo in neoprene  
**A96E** 5mt cavo in silicone  
**A96D** 15mt cavo in silicone  
**centralina Eex-ia a sicurezza intrinseca**  
**EA31M** 230Vca  
**EA32F** 24Vcc

Livellostati per polveri e granulati



**livellostato a pale**  
**ASE** 50mm fisso 230Vca  
**livellostato a membrana**  
**ASM2** 50÷100 azione e stacco  
 30÷50 rilascio e ripresa



# Controlli di pressione

B

Pressostati a differenziale fisso



**scala differenziale**  
**B01A** 0,7÷3 bar 0,4 bar  
**B01B** 2÷5,5 bar 0,6 bar  
**B01C** 3÷7 bar 0,6 bar  
**B01D** 4÷15 bar 1 bar



Versione ATTACCO MASCHIO

Pressostati, pressovotostati, idrostatici fino a 10 bar differenziale regolabile



**scala differenziale**  
**B11AN** 0,15÷1 bar 0,1 bar  
**soffietto in rame**  
**B13BN** 0,3÷4 bar 0,1÷0,5 bar  
**B13CN** 1÷10 bar 0,3÷1,5 bar



Versione ATTACCO FEMMINA

Pressostati fino a 28 bar



**scala differenziale**  
**B12CN** -0,2÷8bar 0,6÷3bar  
**B12DN** 5÷16bar 1÷3,5bar  
**B12EN** 8÷28bar 2÷6bar  
**con attacco SAE**  
**B12CRN** -0,2÷8bar 0,6÷3bar  
**B13ERN** 8÷28bar 2÷6bar



Versione RIARMO MANUALE

Pressostati fino a 300 bar



**scala differenziale**  
**B12FN** 12÷50bar 6÷15bar  
**B12GN** 25÷150bar 12÷40bar  
**B12HN** 60÷300bar 40÷80bar  
**omologazione ISPESL**  
**B12MN** 1÷5bar 0,6 fisso bar



Versione CUSTODIA STAGNA IP65

Pressostati per il comando di motori monofase, bifase e trifase



**scala differenziale**  
**B70A** 0,7÷3bar 0,8÷1,8bar  
**B71A** 1,5÷4,5bar 1÷2,3bar

Versione REGOLAZIONE INTERNA